

ÖZELLİKLER

- İç mekânlar için dekoratif bir malzemedir.
- Kendine özgü tanecikli yapısı ile sıra dışı bir eski duvar etkisi yaratır.
- Şeffaf film özelliği sayesinde uygulandığı yüzeyin rengini değiştirmez.
- Sert ve uzun süreli aşınmaya karşı dayanıklıdır. Yumuşak kimyasallara dirençlidir.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği sayesinde uygulama ortamların hoş kokmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü iç duvara derinlik ve karakter katan **GALAXY**, duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde yüzey hazırlık sonrası uygun astarı ile beraber kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun** İnce ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır.
- **Decoprimer** hacimsel olarak %20-25 temiz su ile inceltilerek, fırça veya rulo ile yüzeye 2 kat uygulanmalı; katlar arasında tam kuruma sağlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Astarın kurumasının ardından **GALAXY** bir spatula ile özenli bir şekilde karıştırılarak özel ahşap fırçası ile yüzeye uygulanır. 25 dakika sonra plastik spatula ile yüzeyde yatırma işlemi yapılarak son görünüm verilir. Uygulama tekniklerine göre farklı dekoratif efektler elde edilebilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm ³)	1,03±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	105-120
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	7-7,5
KATI MADDE % wt	15±2
VOC (g/tt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	26
İNCELTME	Yok
RENK	Galaxy Renk Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (ml/m ²) (Tek katta)	125 - 150
Kaplama Gücü (m ² /l)	6,5 - 8,0
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 4-5 saat, Tam kuruma süresi 24-48 saat
RAF ÖMRÜ**	6 Ay
AMBALAJ	2,5 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimini arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.