

SANDECO ART/SANDECO ART VELVET

SANDECO ART, akrilik emülsiyon esaslı, metalik pigmentler ihtiva eden altın, gümüş vb. sedef bitişli, grenli dekoratif kaplamadır. SANDECO ART VELVET de genel olarak aynı özelliklere sahip olmakla birlikte daha ince grenli ve daha yumuşak bir dekoratif malzemedir.

ÖZELLİKLER

- İçeriğindeki organik ve inorganik pigmentler yüzeyde canlı, parlak ve grenli bir doku görüntüsü sağlar.
- İçerdiği metalik pigmentler ve özel dolgular sayesinde şık ve dekoratif bir görüntü verir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile birlikte kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun** İnce ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Astar uygulamasının ardından, **SANDECO ART/SANDECO ART VELVET** ahşap fırça ile inceltirmeden yüzeye uygulanır ve henüz yaş iken yine fırça yardımı ile dairesel veya düz hareketlerle yüzeyde istenilen efektte uygun desenler oluşturulur. Ürün tek kat olarak uygulanır.
- **SANDECO ART VELVET** uygulaması da **SANDECO ART** ile aynı yöntemle yapılır, sadece son verilen desenin ardından ürün kurumaya geçmeden plastik spatula ile perdah verilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,25±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	130-140
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	54±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	44
İNCELTME	Yok
RENK	Sandeco Art Renk Kartelası- Tinting Sistemde Renklendirilir
TEORİK TÜKETİM * (mL/m²) (Tek katta)	120 - 160
Kaplama Gücü (m²/l)	6,5 - 8,5
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 4-5 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	1 L / 2,5 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.
** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.