

ÖZELLİKLER

- Brüt beton efekti verir.
- Alkali oranı yüksektir, kabarma ve çatlama yapmaz.
- Dışarıdan içeriye su geçirmemesine rağmen, içerideki nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile binaların nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerde kara siva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere, alçı siva, alçıpan, sabitlenmiş kontrplak ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, iç cephedeki yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renk astar kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA TALİMATI

- **BETON DECO** homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalı, gerek duyulursa uygulama kıvamına gelinceye kadar temiz su ilave edilmelidir.
- Astarın tam kurumasının ardından, **BETON DECO** çelik mala ile düzgünce yüzeye ilk kat olarak uygulanır.
- 23°C,de 5-6 saat sonra ikinci kat uygulaması aynı şekilde çelik mala ile yapılır ve çelik mala ile düzeltilir.
- **BETON DECO** farklı desen ve kalınlık istendiği takdirde, çelik mala ile çeşitli efektler verilebilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| YOĞUNLUK (g/cm ³) | 1,68±0,02 |
| VİZKOSİTE (Krebs Unit) | Viskoz |
| PARLAMA NOKTASI | Su bazlı |
| PH | 12-14 |
| KATI MADDE % wt | 73±2 |
| VOC (g/tt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır | 40 |
| İNCELTME | Yok |
| RENK | Beton Deco Kartelası |
| TEORİK TÜKETİM * (gr/m ²) (Tek katta) | 600 – 750 |
| Kaplama Gücü (m ² /kg) | 1,35 – 1,65 |
| KURUMA SÜRESİ (23°C 'de) | Dokunma süresi 24 saat, Tam kuruma süresi 48-72 saat |
| RAF ÖMRÜ** | 1 Yıl |
| AMBALAJ | 10 Kg /20 Kg |

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

ZARARLILIK İFADELERİ

- **H318** Ciddi göz hasarına yol açar.



Beyond the colors

BETON DECO

Akrilik emülsiyon esaslı, doğal kireç katkılı, mala ile uygulanan, brüt beton görünümüne sahip dekoratif sıvadır. İç cephelerde kullanılan ürünün dış cephe versiyonu da mevcuttur.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- **P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE:** Bol sabun ve su ile yıkayın.
- **P332+P313 CİLTTE TAHRİŞ SÖZ KONUSU İSE:** Tıbbi yardım/müdahale alın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- **P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:** Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.