

## ÖZELLİKLER

- İç mekânlar için dekoratif bir ürün olan **COMETA**, parçacıklı yapısı ve tonlama etkisi ile düzgün olmayan duvar yüzeylerini kolayca saklar.
- Sert ve uzun süreli aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

## KULLANIM ALANLARI

Duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile beraber kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun** İnce ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır.
- Decoprimer hacimsel olarak %20-25 temiz su ile inceltilerek, fırça veya rulo ile yüzeye 2 kat uygulanmalı; katlar arasında tam kuruma sağlanmalıdır.

## UYGULAMA TALİMATI

- Astarın kurummasının ardından **COMETA** bir spatula ile özenli bir şekilde karıştırılarak özel ahşap fırçası ile yüzeye uygulanır. 25 dakika sonra plastik spatula ile yüzeyde yatırma işlemi yapılarak son görünüm verilir. Uygulama tekniklerine göre farklı dekoratif efektler elde edilebilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm<sup>3</sup>)</b>	1,03±0,02
<b>VİZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	105-120
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	7-7,5
<b>KATI MADDE % wt</b>	15±2
<b>VOC (g/lt)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	26
<b>İNCELTME</b>	Yok
<b>RENK</b>	Cometa Renk Kartelası- Tinting Sistemde Renklendirilir
<b>TEORİK TÜKETİM * (ml/m<sup>2</sup>)</b> (Tek katta)	100 – 130
<b>Kaplama Gücü (m<sup>2</sup>/L)</b>	7,5 – 9,5
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 4-5 saat, Tam kuruma süresi 24-48 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	6 Ay
<b>AMBALAJ</b>	2,5 L

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.