

ÖZELLİKLER

- Işıltılı yüzeyi ile uygulandığı mekânlarda modern bir görünüm sağlar.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

DECOCAM, her türlü yapının iç ve dış cephesinde, kara sıva, brüt beton, eski boyalı ve çimento levha gibi mineral yüzeylerde uygun astarı ile birlikte kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları iç cephelerde **SAN DECO Akrilik Macun** İnce ile düzeltilmeli, **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Astar uygulaması yapıldıktan sonra **DECOCAM** mala yardımı ile tek kat olarak yüzeye uygulanır. Ürün inceltmeden uygulanabildiği gibi eğer daha rahat bir uygulama tercih edilirse istenilen kıvama gelinceye kadar temiz su ilavesi de yapılabilir.
- Ürün, çelik mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır. Kullanılan mala zaman zaman su ile temizlenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,80±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	87±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	7
İNCELTME	Yok
RENK	Decocam Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (gr/m²) (Tek katta)	4500 - 5000
Kaplama Gücü (m²/kg)	0,20 - 0,25
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 24 saat, Tam kuruma süresi 48-72 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	20 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.