

## ÖZELLİKLER

- Uygulama esnasında, uygulayıcının maharetiyle farklı dokularda efektler yaratma imkânı sağlayan bir malzemedir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

## KULLANIM ALANLARI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile birlikte kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

**TRAVERTINO** uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve toz temizlendikten sonra yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun** İnce düzeltilmeli, **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır.

## UYGULAMA TALİMATI

- **TRAVERTINO** ürünü seyreltilmeden, çelik mala ile ilk kat en az 1 mm kalınlığında olacak şekilde uygulanır.
- İlk kat uygulamasından en az 6 saat sonra 2. kat uygulamaya geçilir.
- 2. Katın tam kuruma öncesi özel süngeri veya tarağı ile yüzeye efekt verilir.
- Daha sonra düzgün bir son kat elde etmek için çelik mala ile yüzey perdelanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm³)</b>	1,76±0,02
<b>VİZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	Viskoz
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	8-9
<b>KATI MADDE % wt</b>	77±2
<b>VOC (g/lt)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	40
<b>İNCELTME</b>	Yok
<b>RENK</b>	Travertino Renk Kartelası- Tinting Sistemde Renklendirilir
<b>TEORİK TÜKETİM * (gr/m²)</b> (Tek katta)	750 - 1000
<b>Kaplama Gücü (m²/kg)</b>	1,00 - 1,35
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 5-6 saat. Tam kuruma süresi 48 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	10 Kg / 20 Kg

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.