

Akrilik emülsiyon esaslı, uygulandığı yüzeylere kadife görünümü kazandırmak üzere tasarlanan, çeşitli katkı malzemeleri, dolgular ve sedef görünümlü pigmentler içeren dekoratif iç cephe kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Uygulandığı yüzeylerde kadifemsi bir doku yaratır.
- Su ile silinmeye dayanıklıdır.
- Canlı ve parlak pigmentler içerdiği için yüzeyde hoş bir parlaklık sağlar.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, tavan, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, her türlü yeni ve boyalı yüzeylerin kaplamasında uygun astarı ile birlikte kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmeli, **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır

UYGULAMA TALİMATI

- İlk kat **VIVALDI** mala ile yüzeye uygulanır. İlk katın kurumasının ardından yine mala veya spatula ile yama desenleri oluşturarak 2. kat uygulanır.
- Katlar arasında kuruma için 5 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| YOĞUNLUK (g/cm³) | 1,04±0,02 |
| ViZKOSİTE (Krebs Unit) | Viskoz |
| PARLAMA NOKTASI | Su bazlı |
| PH | 8-9 |
| KATI MADDE % wt | 38±2 |
| VOC (g/L) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır | 31 |
| İNCELTME | Yok |
| RENK | Vivaldi Renk Kartelası- Tinting Sistemde Renklendirilir |
| TEORİK TÜKETİM * (ml/m²) (Tek katta) | 150 – 250 |
| Kaplama Gücü (m²/L) | 4,0 – 6,5 |
| KURUMA SÜRESİ (23°C 'de) | Dokunma süresi 2-3 saat, Tam kuruma süresi 24 saat |
| RAF ÖMRÜ** | 1 Yıl |
| AMBALAJ | 2,5 L |

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.