



Fonksiyonel Boyalar

San Deco Chalkboard

Kara tahta boyası

TANIMI

CHALKBOARD, modifiye akrilik emülsiyon esaslı, ipek mat görünümlü, dekoratif kara tahta özelliği sağlayan iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA

CHALKBOARD iç cephe duvarlarda, ahşap, mdf vb. yüzeylerde dekoratif amaçlı olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzeylerde tebeşir yazı için mükemmel zemin hazırlar.
- Yüksek pigmentasyon özelliğine sahiptir.
- Yüzeğe mükemmel yapışır, kabarmaz, çatlamaz ve kolayca silinebilir.
- Nihai sertliğine ve dayanıklılığına ulaştıktan sonra nemli (ıslak) bezle rahatlıkla temizlenebilir.
- Her türlü yüzeyi yazı tahtası (kara tahta) haline çevirebilir ve kurduktan sonra üzeri rengârenk tebeşirlerle süslenebilir.
- Chalkboard ürününün Black, Pinky, Canary, Blue Cream ve King Green renk seçenekleri mevcuttur.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER astarı ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi CHALKBOARD hacimce en fazla %5 temiz su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra CHALKBOARD fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az 3-4 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. 72 saat sonra yüzey kullanıma hazır hale gelir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 12,5-20 m²,
- 1 kg ile 10,0-16,8 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 50-80 ml ve 60-100 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Fonksiyonel Boyalar

San Deco Chalkboard

Kara tahta boyası

Önlem İfadeleri ve Açıklaması**P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.**P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.**P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.**EUH 208** chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. FB.002.TR - Rev01 Mayıs 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88