



Efekt Ürün Grubu

Amarsis

Antik metal efektli dekoratif boya

TANIMI

AMARSIS, akrilik emülsiyon esaslı, gümüş veya altın bitişli dekoratif kaplama sistemidir.

UYGULAMA ALANI

Her türlü iç duvara derinlik ve karakter katan AMARSIS duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde yüzey hazırlık sonrası uygun astarı ile beraber kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İç mekânlar için dekoratif bir malzemedir.
- Kendine özgü metalik ve tanecikli yapısı uygulanan ortamlarda modern ve zarif bir görüntü yaratır. Bu tanecikli yapı ve tonlama etkisi, düzgün olmayan duvar yüzeylerini kolayca saklar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfüm özelliği sayesinde uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO AMARSIS PRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- AMARSİS ürünü fırça ve mala ile iki farklı şekilde uygulanabilir.
- Fırça Uygulamasında;
Kullanıma hazır olan AMARSİS inceltmeden bir spatula ile yavaş ve yumuşakça karıştırılır. Karıştırma esnasında mekanik aletlerden yararlanılmaz. Ardından yatay fırça ile bir kat uygulanır. Yaklaşık 25 dakika sonra çelik mala kullanılarak yüzey düzleştirilir.
- 23°C'de, 4-5 saat sonra fırça ile ikinci kat uygulanır. Bu uygulamadan yaklaşık bir saat sonra ise yüzeye çelik mala ile basınç yapılarak renkli parçacıklar ezilip küçültülür, açık ve koyu renk tonları oluşturulur.
- Mala Uygulamasında;
AMARSİS inceltmeden çelik mala ile bir kat uygulanır.
- 23°C'de 4-5 saat sonra 2'nci kat yine aynı şekilde çelik mala ile uygulanır. Yaklaşık bir saat sonra ise yüzeye çelik mala ile basınç yapılarak renkli parçacıklar ezilip küçültülür, Açık ve koyu renk tonları oluşturulur.
- Uygulama sırasında ve sonrasında 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5°C'nin altında ve +35°C üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma 24-48 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için (mala ve fırça uygulaması);

- 1 Litre ile 7,5-9 m²,
- 1 kg ile 7,5-9 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 110-130 ml ve 110-130 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Efekt Ürün Grubu

Amarsis

Antik metal efektli dekoratif boya

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.


P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.



Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.011.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88