



Efekt Ürün Grubu

Decocam

Dekoratif cam kaplama

TANIMI

DECOCAM, akrilik emülsiyon esaslı, cam parçacıkları içeren hazır renkli dekoratif iç cephe cam kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANI

DECOCAM, her türlü yapının iç ve dış cephesinde, kara sıva, brüt beton, eski boyalı ve çimento levha gibi mineral yüzeylerde uygun astarı ile birlikte kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Işıltılı yüzeyi ile uygulandığı mekânlarda modern bir görünüm sağlar.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları iç cephelerde SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Astar uygulaması yapıldıktan sonra DECOCAM mala yardımı ile tek kat olarak yüzeye uygulanır. Ürün inceltirmeden uygulanabildiği gibi eğer daha rahat bir uygulama tercih edilirse istenilen kıvama gelinceye kadar temiz su ilavesi de yapılabilir.
- Ürün, çelik mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır. Kullanılan mala zaman zaman su ile temizlenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 24 saat, tam kuruma süresi 48-72 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 0,35-0,45 m²,
- 1 kg ile 0,20-0,25 m² alan kaplanır.
- 1 m² lik alan için kaplama sarfiyatı 2500-2800 ml ve 4500-5000 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Efekt Ürün Grubu
Decocam
Dekoratif cam kaplama

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.
Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.020.TR - Rev02 Kasım 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88