



Efekt Ürün Grubu

Decopia

Prizmatik sedef efektli son kat boya

TANIMI

DECOPIA, akrilik emülsiyon esaslı, üç boyutlu prizmatik sedef içeren, ışığa göre farklı renk efekti ve ışıldaması veren özel simlerin karışımından oluşan dekoratif koruyucu iç cephe son kat boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

Eski boyalı ve yeni boyalı yüzeylerde her türlü zemin üzerine ahşap, duvar, alçıpan, sunta, betopan, saten alçı, gibi yüzeylerde dekoratif ve koruma amaçlı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İçerdiği özel prizmatik sedefler sayesinde ışığa ve bakış açısına göre 3 farklı renk gözlemlenir.
- Su ile silinme özelliği vardır.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir. Eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır.

Üzerine kartela rengine göre mat bir iç cephe boyası olan SAN DECO DECOPLAS ürünü kullanılması önerilir. Önerilen mat boya DECOPLAS hacimsel olarak en fazla %20 temiz su ile inceltilerek iz bırakmadan rulo veya fırça ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında minimum 4 saat beklenmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- Alt bazın kurummasının ardından, DECOPIA hacmen en fazla %3-5 temiz su ilavesiyle homojen bir şekilde karıştırılarak yüzeye fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanır. Tercih edilen uygulama şekli özel fırça uygulamasıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 16,5-20,0 m²,
- 1 kg ile 16,5-20,0 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 50-60 ml ve 50-60 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Efekt Ürün Grubu

Decopia

Prizmatik sedef efektli son kat boya

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.**Önlem İfadeleri ve Açıklaması****P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.**P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.**P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.**EUH 208** chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) inceleyiniz.

**Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.025.TR - Rev00 Mart 2020**

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88