



Efekt Ürün Grubu

Decoprimer

İç cephe efekt boya astarı

TANIMI

DECOPRIMER, akrilik emülsiyon esaslı olup, dekoratif ürünlerin yüzeye tutunmasını arttırmak için formüle edilmiş özel bir astardır.

UYGULAMA ALANI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla, ince sıva ve alçı sıva gibi mineral yüzeylere uygulanan akrilik esaslı dekoratif kaplama malzemelerinin astarı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüzeyde pürüzlü bir satır oluşturur.
- Yüzeye çok iyi yapışarak, diğer uygulanacak dekoratif malzemelere zemin hazırlar.
- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra varsa yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi DECOPRIMER hacimsel olarak %25-30 temiz su ile inceltiilerek homojen hale gelinceye kadar mekanik olarak karıştırılır.
- DECOPRIMER yüzeye tek kat olarak rulo ile uygulanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 10,5-15,0 m²,
- 1 kg ile 6,5-10,0 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 65-100 ml ve 100-150 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Efekt Ürün Grubu


Decoprimer

İç cephe efekt boya astarı

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) inceleyiniz.



TS 13744'e uygundur.



Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.032.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88