



Efekt Ürün Grubu

# Decorative Finish Glitter

Sim efektli dekoratif son kat şeffaf boya

## TANIMI

GLITTER DECORATIVE FINISH, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif macun, boya ve macun kıvamındaki dekoratif ürünlerin üzerine uygulanabilen, simli bir görünüm oluşturan, dekoratif son kat boyasıdır.

## UYGULAMA ALANI

Duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygulanan dekoratif ürünlerin üzerine, son kat malzemesi olarak uygulanır.

## ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı ürüne simli bir görünüm kazandırır.
- Kolay uygulanır, üzerine uygulandığı ürünün dokusunu ve desenini değiştirmez.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

## YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır.

## UYGULAMA TALİMATI

- GLITTER DECORATIVE FINISH, dekoratif macun ve diğer macun kıvamındaki dekoratif ürünlerin üzerine inceltirmeden özel fırça ile uygulaması önerilir.
- GLITTER DECORATIVE FINISH, boya tarzı ürünlerin üzerine rulo veya fırça ile hacmen %30-40 temiz su ilavesiyle homojen bir şekilde karıştırılarak yüzeye fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

## KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

## TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine ve alt yüzeye uygulanacak ürüne göre sarfiyat değişiklik gösterebilir. Tek kat uygulamada teorik tüketim;

- 1 Litre ile 15-20 m<sup>2</sup>,
- 1kg ile 15-20 m<sup>2</sup>,
- 1 m<sup>2</sup> lik alan için boya sarfiyatı 50-65 ml ve 50-65 gr

## DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

## Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

## DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Efekt Ürün Grubu

# Decorative Finish Glitter

Sim efektli dekoratif son kat şeffaf boya

**Önlem İfadeleri ve Açıklaması****P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.**P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.**P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.**EUH208** chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

**Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.028.TR - Rev00 Mart 2020**

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

**DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.**

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56  
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88