



## Efekt Ürün Grubu

# Effect Wind (2X)

İki boyutlu metalik sedef etkili quartz kumlu dekoratif kaplama

### TANIMI

EFFECT WIND, akrilik emülsiyon esaslı, özel gren yapısı ve iki boyutlu sedef efektleri ile karakterize edilen iç mekânlar için kullanılan dekoratif su bazlı bir boyadır.

### UYGULAMA ALANI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, tavan, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, her türlü eski ve yeni boyalı yüzeylerin kaplamasında kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzeylerde özel gren dokusu ve iki boyutlu sedefleri sayesinde farklılıklar yaratır.
- Gerektiğinde içerisindeki gren dokusu daha ön plana çıkartılarak farklı uygulamalar yapılabilir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

### YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır.

### UYGULAMA TALİMATI

- EFFECT WIND, EFFECT WIND UNDERCOAT'ın üzerine uygulanan bir üründür. Kartela rengine göre seçilen EFFECT WIND UNDERCOAT hacimce %5-10 temiz suyla inceltirilerek yüzeye 2 kat olarak rulo veya fırçayla tatbik edilir. Katlar arasında minimum 4-5 saat beklenmelidir.
- EFFECT WIND ürünü, EFFECT WIND UNDERCOAT'ın kurumasından sonra çift başlıklı iki fırçadan oluşan özel uygulama aleti ile uygulanır. İki farklı renkte seçilen EFFECT WIND ambalajlarına çift başlıklı fırça aynı anda batırılır. Uygulamada iki renk üst üste gelmeden tüm yönlerde fırça darbeleri ile ürün uygulanır. Ürün kurumaya geçmeden tekli ahşap fırça ile çapraz geçişli darbeler ile ürün içindeki gren parçacıkları yayılır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

### KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

### TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat ve 2 renk uygulama için;

- 1,2 Litre (0,6 Litre + 0,6 Litre) ile 10,0-12 m<sup>2</sup>,
- 1 kg ile 7 – 8,5 m<sup>2</sup> alan boyanır.
- 1 m<sup>2</sup> lik alan için boya sarfiyatı 100-120 ml ve 110-140 gr'dır.

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

### DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



# Efekt Ürün Grubu

## Effect Wind (2X)

İki boyutlu metalik sedef etkili quartz kumlu dekoratif kaplama

### Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### Önlem İfadeleri ve Açıklaması

**P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

**P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

**P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

**EUH 208** chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.



### Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.005.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

### DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56  
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88