



Efekt Ürün Grubu

Obiante

Doğal kireç esaslı ve mineral katkılı dekoratif kaplama

TANIMI

OBIANTE, doğal kireç esaslı, farklı boyutlardaki mermer tozu ve doğal minerallerin karışımından oluşan, iç cephelerde kullanılan dekoratif kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANI

Her türlü iç duvara derinlik ve karakter katan OBIANTE ev dekorasyonlarında, her türlü duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde yüzey hazırlık sonrası uygun astarı ve sedefli son kat solüsyonu ile beraber kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır.
- Mükemmel doldurma gücüne sahiptir. Tek kat uygulanır.
- Su buharı geçirgenliği mükemmeldir, bu sayede ürüne nefes alma özelliği sağlamaktadır.
- İçeriğindeki doğal kireç sayesinde bakteri ve küfe karşı doğal dirençlidir.
- Su bazlıdır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra varsa yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi OBIANTE seyreltilmeden spatula ile iyice karıştırılarak yumuşatılmalıdır.
- Daha sonra OBIANTE çelik mala ile yüzeye istenen kalınlıkta tek kat olarak uygulanır. Ürün henüz yaşken özel aparatı ile değişik desenler oluşturulur.
- 23±2°C'de 20 dakika sonra, ürün kendini çekmeye başlayınca çelik mala ile yüzey perdahlanarak düzeltilir. Yüzeydeki düzgünlüğü ve kayganlığı daha iyi sağlamak için OBIANTE ürününün üzerine temiz su püskürtülerek ürün yüzeyi mala ile iyice düzeltilir 20 dakika sonra baskı uygulayarak parlatılır ve kurumaya bırakılır.
- OBIANTE ürününde tam kuruma gerçekleştikten sonra PEARLESCENT DECORATIVE FINISH isteğe göre bir ya da birden fazla değişik renkte nemli sünger yardımı ile yüzeye uygulanarak işlem tamamlanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 1,05-1,40 m²,
- 1 kg ile 0,65-0,85 m² alan kaplanır.
- 1 m² lik alan için kaplama sarfiyatı 715-950 ml ve 1200-1600 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Efekt Ürün Grubu

Obiante

Doğal kireç esaslı ve mineral katkılı dekoratif kaplama

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması**H315** Cilt tahrişine yol açar.**H318** Ciddi göz hasarına yol açar.**H335** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.**Önlem İfadeleri ve Açıklaması****P261** Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar.**P264** Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.**P304+P340** SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.**P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.**P362** Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.021.TR - Rev02 Kasım 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88