



Fonksiyonel Boyalar

San Deco Projector

Projeksiyon boyası

TANIMI

SAN DECO PROJECTOR, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı, tam mat görünümlü fonksiyonel bir iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

SAN DECO PROJECTOR, saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylere, yeni ve düzgün iç yüzeylere, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylere son kat boya olarak rahatça uygulanabilir. Projeksiyon cihazı ile görüntü alınmak istenen duvarlarda projeksiyon perdesi yerine kullanılabilir, ışığı emen ve kısmen yansıtan yapısı ile net bir görüntü kalitesi sunar. Ev sinema sistemleri, ofislerde toplantı odalarında, okullarda, eğitim, oyun alanlarında sunum amaçlı olarak kullanımı önerilir. Kullanılan projeksiyon cihazının yansıtma özelliğine göre performans farkı gözlemlenebilir.

ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzeylerde projeksiyon cihazından gönderilen görüntüyü yansıtarak projeksiyon perdesi görevi görür.
- Beyaz renge göre çok daha yüksek kontrast ve daha net görüntü sağlar.
- Özel rengi ve formül içeriği sayesinde ışığın parlak kısmını emerek zamanla oluşan göz yorulmasını ortadan kaldırır.
- Normal yüzeyler gibi ışığı dağıtmaz, izleyicinin rahatlıkla odaklanabileceği bir görüntü oluşturur.
- Örtücülüğü yüksektir, kabarma, çatlama yapmaz. Yüzeye yapışma aderansı ve ovalanma direnci yüksektir.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar
- Su bazlıdır; koku yapmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir. Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler SAN DECO UNİPRİMER ile astarlanmalıdır. Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek eski sıvalı yüzeylerde ACRYLIC PRIMER 1X7 şeffaf astar kullanılmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- SAN DECO PROJEKTOR, hacimce %15-20 su ile inceltilerek rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile iki kat olarak uygulanır.
- Katlar arası 4-6 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 16-20 m²,
- 1 kg ile 11-14 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için boya sarfiyatı 50-62,5 ml ve 70-90 gr'dır.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Fonksiyonel Boyalar

San Deco Projector

Projeksiyon boyası

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. FB.005.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88