



## Efekt Ürün Grubu

# Travertino

Traverten ve doğal taş efektli dekoratif kaplama

### TANIMI

TRAVERTINO, uygulandığı yüzeyde traverten görünümü elde edilmesini sağlayan, mineral bazlı, doğal, dekoratif iç cephe kaplama malzemesidir.

### UYGULAMA ALANI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile birlikte kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

- Uygulama esnasında, uygulayıcının maharetiyle farklı dokularda efektler yaratma imkânı sağlayan bir malzemedir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

### YÜZEY HAZIRLAMA

TRAVERTINO uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve toz temizlendikten sonra yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE düzeltilmeli, SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır.

### UYGULAMA TALİMATI

- TRAVERTINO ürünü seyreltilmeden, çelik mala ile ilk kat en az 1 mm kalınlığında olacak şekilde uygulanır.
- İlk kat uygulamasından en az 6 saat sonra 2.kat uygulamaya geçilir.
- 2.katın tam kuruma öncesi özel sünger veya tarağı ile yüzeye efekt verilir.
- Daha sonra düzgün bir son kat elde etmek için çelik mala ile yüzey perdahlanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

### KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 48 saattir.

### TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 1,75-2,35 m<sup>2</sup>,
- 1 kg ile 1,00-1,35 m<sup>2</sup> alan kaplanır.
- 1 m<sup>2</sup> lik alan için kaplama sarfiyatı 425-570ml ve 750-1000 gr'dır.

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

### Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### Önlem İfadeleri ve Açıklaması

**P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

**P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

### DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



## Efekt Ürün Grubu

# Travertino

Traverten ve doğal taş efektli dekoratif kaplama

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.  
**P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
**EUH 208** chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.  
Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) inceleyiniz.

### Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.017.TR - Rev01 Eylül 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

### DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56  
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88