



Efekt Ürün Grubu

Wax

Su bazlı, parlaklık veren Decostucco cilası

TANIMI

Su bazlı WAX emülsiyon esaslı, DECOSTUCCO ürünü için bir son kat cilasıdır.

UYGULAMA ALANI

DECOSTUCCO gibi dekoratif malzemelerinin üzerine parlak mermer görünümü kazandırmak amacı ile uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

- Üzerine uygulandığı dekoratif malzemelerin parlaklığını artırır ve yüzeye parlak mermer görünümü verir.
- Çelik mala yardımıyla çok kolay uygulanır.
- Su bazlıdır, kokmaz; insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

WAX uygulaması yapılacak yüzeyin tam kurumuş olması; kir ve tozdan arındırılmış olması gerekmektedir.

UYGULAMA TALİMATI

- DECOSTUCCO uygulaması tamamlanmış yüzeylere, su bazlı WAX, inceltme yapmadan çelik mala ile iki kat uygulanır. Katlar arasında 23°C'de 30 dakika - 1 saat arasında beklenilmelidir.
- İkinci kat uygulaması tam kurumaya geçmeden kadife bezle parlatma işlemi yapılır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 30 dakika - 1 saat arası, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak, yaklaşık:

- 1 Litre ile 25,0-34,0 m²,
- 1 kg ile 25,0-34,0 m² alan boyanır.
- 1 m² lik alan için WAX sarfiyatı 30-40 ml ve 30-40 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Efekt Ürün Grubu

Wax

Su bazlı, parlaklık veren Decostucco cilası

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.029.TR - Rev01 Kasım 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88