

DECOPRIMER

Dekoratif Boya Astarı

DECOPRIMER; iç ve dış cephelerde kullanılan, dekoratif ürünlerin yüzeye tutunmasını arttıran grenli astardır.



Yüzeye mekanik tutunmayı artıran dokulu bir yapı verir.

Yüzeye çok iyi yapışarak uygulanacak dekoratif malzemeye zemin hazırlar.

Örtücülüğü yüksektir.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

 İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı	 AMBALAJ: 1 L ; 2,5 L ; 15 L
 İNCELTME: %25-30 temiz su ile	 KURUMA SÜRESİ: 23 °C'de dokunma süresi: 2-3 saat *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
 ASTAR: -	 Tam kuruma süresi: 24 saat
 UYGULAMA ARAÇLARI: Rulo	 RENKLENDİRME: -
 KAT SAYISI: 1	 VOC: Limit değer EU (Directive 2004/42/EC) Kategori A/G: Astarlar(su bazlı): 30 g/l (2010) DECOPRIMER: içerdiği maksimum: 28,3 g/l VOC
 DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5 °C ile +35 °C arasında 2 yıl saklanabilir.	

SARFİYAT - Tek Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 10,5-15 m²,
1 kg ile 6,5-10 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 65-100 ml ve 100-150 gr.

UYGULAMA ALANI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla yada ince sıva gibi mineral yüzeylere uygulanan akrilik esaslı boya ve kaplama malzemelerinin astarı olarak iç cephe ve dış cephede kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzeydeki bozukluklar iç cephede San Deco Akrilik Macun İnce, dış cephede ise San Deco Akrilik Macun Kalın ile düzeltilmelidir.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Decoprimer, uygulama öncesi hacimce %25-30 temiz su ile inceltirilerek homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Ürün, rulo ile yüzeye tek kat uygulanır.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.



TS 13744'e uygundur.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Dekpa Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.