

DECORATIVE FINISH GLITTER

Sim Efektli Dekoratif Son Kat Şeffaf Boya

DECORATIVE FINISH GLITTER, dekoratif macun, boya ve macun kıvamındaki dekoratif ürünlerin üzerine uygulanabilen, simli görünüm oluşturan, dekoratif son kat boyasıdır.



Uygulaması kolaydır, üzerine uygulandığı ürünün dokusunu ve desenini değiştirmez.

Silinebilme özelliğine sahiptir.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

İÇERİK: <i>Akrilik esaslı - su bazlı</i>	AMBALAJ: <i>1 L</i>
İNCELTME: <i>Kullanıma hazır ya da %30-40 temiz su ile</i>	KURUMA SÜRESİ: <i>23°C'de dokunma süresi: 2-3 saat</i> <i>*daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.</i>
ASTAR: <i>San Deco Decoprimer</i>	Tam kuruma süresi: <i>24 saat</i>
UYGULAMA ARAÇLARI: <i>Fırça, rulo, sünger</i>	RENKLENDİRME: <i>-</i>
KAT SAYISI: <i>1</i>	VOC: <i>Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)</i> <i>Kategori A/I: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı):</i> <i>200 g/l (2010)</i> <i>DECORATIVE FINISH GLITTER: içerdiği maksimum:</i> <i>48 g/l VOC</i>
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: <i>Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.</i>	

SARFİYAT - Tek Kat : *Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.*

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 15-20 m²,
1 kg ile 15-20 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 50-65 ml ve 50-65 gr.

UYGULAMA ALANI

Duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygulanan dekoratif ürünlerin üzerine, son kat malzemesi olarak uygulanır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Decoratif Finish Glitter, dekoratif macun ve diğer macun kıvamındaki dekoratif ürünlerin üzerine inceltirmeden fırça ile uygulanmalıdır.

Boyalı yüzeylerde uygulama yapmadan önce; hacimce %30-40 temiz su ile inceltiilerek homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Fırça, sünger veya rulo ile tek kat olarak yüzeye uygulanır.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.