



Efekt Ürün Grubu

Sandeco Art / Art Velvet

Metal sedef efektli quartz kumlu dekoratif kaplama

TANIMI

SANDECO ART, akrilik emülsiyon esaslı, metalik pigmentler ihtiva eden altın, gümüş vb. sedef bitişli, grenli dekoratif kaplamadır.

SANDECO ART VELVET'de genel olarak aynı özelliklere sahip olmakla birlikte daha ince grenli ve daha yumuşak bir dekoratif malzemedir.

UYGULAMA ALANI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile birlikte kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İçeriğindeki organik ve inorganik pigmentler yüzeyde canlı, parlak ve grenli bir doku görüntüsü sağlar.
- İçerdiği metalik pigmentler ve özel dolgular sayesinde şık ve dekoratif bir görüntü verir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Astar uygulamasının ardından, SANDECO ART / SANDECO ART VELVET inceltirmeden, ahşap fırça ile yüzeye tek kat halinde uygulanır.
- Ürün henüz yaşken, fırça yardımıyla dairesel veya düz hareketler yapılarak istenilen efekt doğrultusunda desen oluşturulur.
- SANDECO ART VELVET uygulaması, SANDECO ART ile benzer şekilde gerçekleştirilir. Tek fark olarak, desen verildikten sonra ürün kurumaya geçmeden önce plastik spatula veya mala ile perdahlanarak yüzeye pürüzsüz bir görünüm kazandırılır.
- Uygulama sırasında ve sonrasındaki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 6,5 - 8,5 m²,

- 1 kg ile 5,0 - 6,5 m² alan kaplanır.

- 1 m² lik alan için kaplama sarfiyatı 120-160 ml ve 150-200 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56

Fabrika: S.S. İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88



Efekt Ürün Grubu

Sandeco Art / Art Velvet

Metal sedef efektli quartz kumlu dekoratif kaplama

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) inceleyiniz.



Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.003.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88