



# İç Cephe Ürün Grubu

## Uniprimer

Akrilik esaslı iç cephe astarı

### TANIMI

UNIPRIMER, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı, dolgulu iç ve dış cephe astarıdır.

### UYGULAMA ALANI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla yada ince sıva gibi mineral yüzeylere uygulanan akrilik esaslı boya ve kaplama malzemelerinin astarı olarak kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzeyin emiciliğini ve boya sarfiyatını azaltır.
- Örtücülüğü yüksektir.
- Üzerine uygulanan boyanın yüzey tarafından farklı emilmesini engelleyerek tam homojen yayılım sağlar.
- Nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar, bu sayede çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- İstenilen renkte renklendirilebilir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

### YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE/KALIN ile düzeltilmelidir.

### UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi UNIPRIMER hacimce %20-25 temiz su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

### KURUMA SÜRESİ

23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

### TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

UNIPRIMER SARFIYATI:

- 1 Litre ile 11,5 – 14,5 m<sup>2</sup>,

- 1 kg ile 7,6 – 9,0 m<sup>2</sup> alan boyanır.

- 1 m<sup>2</sup> lik alan için astar sarfiyatı 70-85 ml ve 110-130 gr'dır.

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

### Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### Önlem İfadeleri

**P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

**P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

### DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



# İç Cephe Ürün Grubu

## Uniprimer

Akrilik esaslı iç cephe astarı

**P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

**P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

### İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri


**EUH 208** klorometilizotiazolinon ve metilizotiazolinon (3:1); 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on[EC no. 220-239-6] (3:1); 2-metilizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; içerir.Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

**EUH 210** Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

**EUH 211** Uyarı! Püskürtüldüğünde tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Sprey veya sisi solumayın.



TS 13744'e uygundur.



### DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56  
Fabrika: S.S. İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88



İç Cephe Ürün Grubu  
**Uniprimer**  
Akrilik esaslı iç cephe astarı

**Ürün Teknik Bilgi Formu No. IUG.007.TR - Rev01 Kasım 2021**

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

**DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.**

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56  
Fabrika: S.S. İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88