

1. ÜRÜN TANIMI

ALFROYA, iç mekanlar için geliştirilmiş, yumuşak dokusu ve ipeksi mat yüzeyi ile klasik ve modern atmosferler oluşturan dekoratif boyadır.

ALFROYA, kolaylıkla uygulanabilen bir ürün olup farklı uygulama teknikleri kullanılarak çeşitli yansımalar ve görünüm seçenekleri ile benzersiz mekanların yaratılmasına imkân verir.

2. UYGULAMA ALANI

Mekanların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, uygun zemin hazırlığı sonrasında Decoprimer ile kullanılır.

3. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alfroya, saf akrilik emülsiyon bileşimi ve özel yansımali sedef pigmentleri ile ışıltılı mat estetik bir görünüm sunar.
- Uygulaması kolaydır. Rahatlıkla desen ve doku oluşturulmasına olanak tanır.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır.
- İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Özel içeriği sayesinde uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

4. YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır.

5. UYGULAMA TALİMATI

5.1. Çevre ve yüzey koşulları:

- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

5.2. Uygulama:

- ALFROYA iki kat olarak uygulanan bir üründür.
- İnceltmeden, homojen olarak karıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır.
- Birinci kat uygulamada, ALFROYA mala ile uygulanır.
- Uygun kuruma süresinin ardından ikinci kat yine mala ile uygulanarak görselde elde edilmek istenilen sonuca göre mala yardımı ile desen verilir.
- Farklı doku ve desenler için fırça ile de uygulama yapılabilir.
- Katlar arası en az 5-6 saat beklenmelidir.
- Aynı projede birden fazla partinin kullanıldığı durumlarda, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için partilerin eşit oranda birbirleri ile karıştırılarak kullanılması önerilir.

6. KURUMA SÜRESİ

23°C ve %50 nemde dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

7. TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 lt ile 8,5 – 13 m²,
- 1 kg ile 7 – 11,0 m² alan boyanır.
- 1 m² alan için boya sarfiyatı 75 – 115 ml ve 90 – 140 gr'dır.

8. DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.

9. ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)

Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010)

ALFROYA içerdiği maksimum: 48 g/l VOC

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.