

1.ÜRÜN TANIMI

MOIRE, özel bileşenleri sayesinde yüzeylere doğal süet görünümü ve karakter kazandırarak, mat dokusu ve özgün yapısıyla da mekânlarınıza eşsiz bir atmosfer katar.

2.UYGULAMA ALANI

Mekanların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, uygun zemin hazırlığı sonrasında Decoprimer ile kullanılır.

3.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOIRE, özel bileşenleriyle yüzeye doğal bir süet doku ve matlık kazandırır.
- Uygulaması kolaydır.
- Rahatlıkla desen ve doku oluşturulmasına olanak tanır.
- Su bazlıdır.
- İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

4.YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları

SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, SAN DECO DECOPRİMER ile astarlanmalıdır.

5.UYGULAMA TALİMATI

5.1.Çevre ve yüzey koşulları

- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35°C olmalıdır.
- Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

5.2.Uygulama

-MOIRE iki kat olarak uygulanan bir üründür.

-İnceltilmeden, homojen olarak karıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır. Her iki kat uygulamasında da aynı işlem yapılmalıdır.

-MOIRE fırça ile iki kat olarak uygulanır.

-Katlar arasında 3-4 saat beklenmelidir.

-MOIRE, birinci kat uygulamada fırça ile istenilen görünüme ulaşmak adına özgün olarak uygulanır.

-Aynı işlem ikinci katta da tekrarlanarak istenilen dekoratif görünüm elde edilir.

-MOIRE ile estetik olarak farklı uygulama metotları geliştirilebilir.

-Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

-Aynı projede birden fazla partinin kullanıldığı durumlarda, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin eşit oranda birbirleri ile karıştırılarak kullanılması önerilir.

-Rötuş yapılması tavsiye edilmez. Rötuş gerektiren durumlarda, hasarlı duvarın baştan başa tekrar uygulanması önerilir.

6.KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 1-2 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

7.TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

-1 lt ile 8 – 12 m²,

-1 kg ile 7 – 10 m² alan boyanır.

-1 m² alan için boya sarfiyatı 80 – 130 ml ve 100 – 150 gr'dır.

8.DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.

9.ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)

Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010)

MOIRE içeriği maksimum: 20 g/l VOC

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

10.ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.