

## 1.ÜRÜN TANIMI

Saf Akrilik emülsiyon esaslı, metalik pigmentler ihtiva eden ipeksi, altın ve gümüş sedef bitişli, dış cephe yüzeylerde kullanılabilen dekoratif boyadır.

## 2.UYGULAMA ALANI

Binaların dış kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile birlikte kullanılır.

## 3.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ATRACTO DIŞ CEPHE BOYASI içeriğindeki metalik pigmentler sayesinde ışılıtlı dekoratif bir görüntü verir.
- ATRACTO DIŞ CEPHE BOYASI formülasyonundaki modifiye bağlayıcı ve özel metalik pigmentler sayesinde dış cephe şartlarına son derece dayanıklıdır.
- Canlı ve parlak pigmentler yüzeyde hoş bir parlaklık sağlar, solma meydana gelmez.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

## 4.YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, SAN DECO DECOPRİMER ile astarlanmalıdır.

## 5.UYGULAMA TALİMATI

### 5.1.Çevre ve yüzey koşulları

- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

## 5.2.Uygulama

- ATRACTO DIŞ CEPHE BOYASI mala uygulamasında inceltmeden homojen olarak karıştırılıp ,iki kat olarak uygulanmalıdır.
- ATRACTO DIŞ CEPHE BOYASI fırça ve rulo uygulamasında suyla seyreltilerek homojen olarak karıştırılıp yaklaşık (%3-5) iki kat olarak uygulanmalıdır.
- Katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.
- Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.
- Aynı projede birden fazla partinin kullanıldığı durumlarda, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için partilerin eşit oranda birbirleri ile karıştırılarak kullanılması önerilir.
- Rötüş yapılması tavsiye edilmez. Rötüş gerektiren durumlarda, hasarlı duvarın baştan başa tekrar uygulanması önerilir.

## 6.KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

## 7.TEORİK TÜKETİM

### ATRACTO DIŞ CEPHE

- 1 Litre ile 8,0 – 12,5 m<sup>2</sup>,
- 1 kg ile 6,5 – 10,0 m<sup>2</sup> alan boyanır.
- 1 m<sup>2</sup> lik alan için boya sarfiyatı 80-125 ml ve 100-150 gr'dır.

## 8.DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.

## 9.ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)

Kategori A/I: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010)

ATRACTO DIŞ CEPHE içerdiği maksimum: 34,2 g/l VOC

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

## 10.ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P333+P313:** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P362+P364:** Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P321:** Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P272:** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.