

1.ÜRÜN TANIMI

SANDECO ART DIŞ, akrilik emülsiyon esaslı, metalik pigmentler ihtiva eden altın, gümüş vb. sedef bitişli, grenli dekoratif kaplamadır.

2.UYGULAMA ALANI

Mekanların dış kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, uygun zemin hazırlığı sonrasında kendi astarı ile kullanılır.

3.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İçeriğindeki organik ve inorganik pigmentler yüzeyde canlı, parlak ve grenli bir doku görüntüsü sağlar.
- İçerdiği metalik pigmentler ve özel dolgular sayesinde şık ve dekoratif bir görüntü verir.
- İçeriğindeki özel pigmentler sayesinde yüksek UV dayanımına sahiptir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

4.YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmeli, SAN DECO DECOPRİMER ile astarlanmalıdır.

5.UYGULAMA TALİMATI

5.1.Çevre ve yüzey koşulları

- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35
- Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

5.2.Uygulama

- Astar uygulamasının ardından, SANDECO ART DIŞ ahşap fırça ile inceltirmeden yüzeye tek kat olarak uygulanır. Ürün yaş iken yine fırça yardımı ile dairesel veya düz hareketlerle yüzeyde istenilen efektte uygun desenler oluşturulur.
- Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.
- Aynı projede birden fazla partinin kullanıldığı durumlarda, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için partilerin eşit oranda birbirleri ile karıştırılarak kullanılması önerilir.
- Rötuş yapılması tavsiye edilmez. Rötuş gerektiren durumlarda, hasarlı duvarın baştanbaşa tekrar uygulanması önerilir.

6.KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 20-24 saattir.

7.TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 lt ile 6,5 – 8,5 m²,
- 1 kg ile 5,0 – 6,5 m² alan boyanır.
- 1 m² alan için boya sarfiyatı 120 – 160 ml ve 150 – 200 gr'dır.

8.DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.

9.ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)

Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 200 g/l (2010)

SANDECO ART DIŞ içerdiği maksimum: 42,5 g/l VOC

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

10.ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.