

EFFECT WIND

İki Boyutlu Metalik Sedef Efektli ve Kuartz Kumlu Dekoratif Kaplama

EFFECT WIND; iç mekânlar için geliştirilmiş, iki boyutlu metalik sedef efektli ve kuartz kumlu dekoratif boyadır.



Özel gren dokusu ve iki boyutlu sedef içeriği sayesinde farklılıklar oluşturur.

Gren dokusu ön plana çıkarılarak farklı uygulamalar yapılmasına olanak sağlar.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.



İÇERİK: Akrilik esaslı – su bazlı



AMBALAJ: 0,6 L + 0,6 L



İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez



KURUMA SÜRESİ: 23°C'de dokunma süresi: 4-5 saat
*daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.



ASTAR: Uniprimer, Effect Wind Undercoat



Tam kuruma süresi: 24 saat



UYGULAMA ARAÇLARI: Çift başlı efekt fırçası, fırça



RENKLENDİRME: Effect Wind Kartela - 6 Renk



KAT SAYISI: 1



DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.



VOC:
Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)
Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı):
200 g/l (2010)
EFFECT WIND X2: içerdiği maksimum: 34,4 g/l VOC

SARFIYAT - Tek Kat - 2 Renk : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1,2 Litre (0,6 Litre + 0,6 Litre) ile 19-24 m²,
1 kg ile 13 – 16 m² alan boyanır.

1 m² lik alan için boya sarfiyatı 50-60 ml ve 60-70 gr'dır.

UYGULAMA ALANI

Mekânların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde uygun zemin hazırlığı sonrasında kendi astarı ile kullanılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

Effect Wind uygulamasından önce Effect Wind Undercoat ile zemin hazırlığı tamamlanmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlayıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Effect Wind, Effect Wind Undercoat üzerine uygulanır.

İki (2) farklı renkte seçilen Effect Wind, çift başlıklı efekt fırça ile yüzeye tek kat uygulanır.

Effect Wind ambalajlarına çift başlı efekt fırça aynı anda batırılır. Uygulamada iki renk üst üste gelmeden tüm yönlerde fırça darbeleri ile ürün uygulanır. Ürün kurumaya başlamadan fırça kullanılarak çapraz geçişli darbeler ile ürün içindeki gren parçacıkları yayılır.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.