

NOSTALGIE FINISH

Dekoratif Şeffaf Son Kat Boya

NOSTALGIE FINISH, şeffaf, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.



Yüzeyde, mat, gölgeli antik bir görünüm olmasını sağlar.

Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

 İÇERİK: <i>Akrilik esaslı-su bazlı</i>	 AMBALAJ: <i>0,75 L</i>
 İNCELTME: <i>Kullanıma hazırdır, inceltilmez.</i>	 KURUMA SÜRESİ: <i>23°C'de dokunma süresi: 4-5 saat</i> *daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
 ASTAR: <i>-</i>	 Tam kuruma süresi: <i>24 saat</i>
 UYGULAMA ARAÇLARI: <i>Sünger, Rulo</i>	 RENKLENDİRME: <i>Liberte Art, Vision</i>
 KAT SAYISI: <i>1</i>	 VOC: <i>Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)</i> <i>Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı):</i> <i>200 g/l (2010)</i> <i>NOSTALGIE FINISH: içerdiği maksimum: 53,5 g/l VOC</i>
 DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: <i>Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak +5°C ile +35°C arasında 2 yıl saklanabilir.</i>	

SARFIYAT - Tek Kat : *Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.*
Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.



1 L ile 10,6-14,7 m²,
1 kg ile 9-12,5 m² alan boyanır.
1 m² alan için boya sarfiyatı 70-90 ml ve 80-110 gr.

UYGULAMA ALANI

Mekânların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde uygun zemin hazırlığı sonrasında, Nostalgie Base veya diğer dekoratif kaplama ürünleri üzerine uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli sonrasında San Deco Decoprimer ile astarlanmalıdır.

Nostalgie Base veya diğer dekoratif kaplama ürünleri üzerine uygulanır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama esnasında ortam neminin %75'ten düşük olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin nem değerinin %10'dan düşük olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Nostalgie Baz uygulamasından iki (2) gün sonra Nostalgie Finish, rulo yardımıyla yüzeye dairesel hareketlerle uygulanır. Yüzeyde istenilen görüntüye göre ince/kalın uygulanarak ya da süngerle silinerek renk tonları ayarlanır.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi için, ürün uygulama videoları izlenebilir.

Aynı projede birden fazla parti numarası kullanılıyorsa, parti bazlı farklılıkların oluşmasını önlemek için, partilerin uygulama öncesinde eşit oranda karıştırılarak kullanılması önerilir.

Lokal rötuş yapılması önerilmez. Rötuş gerektiren işlemlerde, hasarlı yüzeyin tamamına yeniden uygulama yapılması önerilir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, ISO 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.